

アナタだけの工場に
BEST FITする
操作盤をお気軽に

シートと設定を変更するだけ

着せ替え操作盤

スイッチのデザイン、配置が自由に設定できます
最大32ヶ所のスイッチの配置が可能


操作盤のスイッチを、自由に設計しませんか？

このようなお客様に

- 多機種の操作盤を使われる方
- ミスなく誰でも操作できるスイッチをご希望の方


省スペース

前面はフルフラット、奥行きもスッキリ
薄型




自由

スイッチのデザイン、配置が**自由**





32ヶ所

最大**32ヶ所**ものスイッチ配置が可能



多機種

共通筐体のため、シート設計のみで**多機種**に展開可能



出力はDO32点

カスタマイズで通信出力も対応できます

カスタマイズ

LED表示やメカスイッチなど**カスタマイズ**



メリット
社会へ与える価値

- 共通筐体にすることで、新規パネルの設計はシートだけ、安価でスピーディに
- 必要なスイッチのみ配置することで、操作ミスを軽減し、作業時間短縮

SPEC

環境特性	使用場所	屋内
	保護構造	IP5X
	使用温度	-10℃~+55℃
	使用湿度	95%RH以下(結露無きこと)
	保存温度	-20℃~+70℃
	保存振動	MAX 5G

機械的特性	動作荷重	0.1N~0.8N
	動作寿命	連続打鍵(指入力時) 10,000,000回
	表面硬度	2H(JIS 鉛筆硬度試験による)
電気的特性	電源電圧	DC24V(非安定) ±10%
	消費電流	定常電流(常温) 0.5A以下 電源突入(常温) 2A以下
	出力	DC24V 最大32点